Linia produkcyjna na „mini-powierzchni”

Druk transferowy to technologia wykorzystywana do znakowania szerokiego spektrum materiałów. Nadruki transferowe możliwe są na tkaninach, ceramice, szkle, metalu, plastiku, drewnie i papierze, a nawet świecach (tzw. transfer na zimno).

Technologia transferowa przekonuje do siebie przede wszystkim pełnią kolorów oraz wysoką trwałością produkowanych nadruków. Nie bez znaczenia jest także stosunkowo niski koszt jednostkowy wydruku, który często wygrywa na przykład z sitodrukiem – najczęściej podczas walki o produkcję niskonakładową.

Agencje reklamowe niejednokrotnie wybierają druk transferowy do produkcji gadżetów takich jak: koszulki, puzzle, podkładki pod mysz, magnesy, dyplomy, certyfikaty, identyfikatory, odznaki, wizytówki, emblematy sportowe, kubki z dowolną grafiką oraz innych. Ponadto, zachwalają „mini-powierzchnię” transferowej linii produkcyjnej. Można ją bowiem usytuować w małym pomieszczeniu, kiosku, a nawet pasażu handlowym dowolnego marketu.

Do wykonania nadruku transferowego potrzebujemy naprawdę niewiele. Przede wszystkim medium do tego przeznaczone, potem drukarkę albo kopiarkę, papier oraz prasę. I to właśnie ona jest dziś tematem „Przeglądu rynku T&P”.

Zaprezentowane na kolejnych stronach aktualnego wydania T&P prasy transferowe należą do oferty polskich i zagranicznych dostawców, którzy zechcieli wziąć udział w „Przeglądzie rynku T&P”.



Prasa Secabo TC7 Smart. *(Zdjęcie: Secabo)*

Prasa Secabo TC7 Smart z funkcją automatycznego otwierania płyty grzewczej. Po zakończeniu wgrzewania prasa TC7 Smart automatycznie się otworzy, o czym zakomunikuje sygnał dźwiękowy. Prasa posiada duży cyfrowy wyświetlacz (czas+temp) + sterowania Bluetooth. Temperatura i czas wgrzewania mogą być regulowane. Licznik wyświetla liczbę transferów, które zostały już wykonane podczas bieżącej sesji (może być wyzerowany w każdej chwili). Nacisk można regulować za pomocą przycisku na górnej części prasy termotrasferowej. Prasa TC7 Smart posiada podstawową płytkę 40 cm x 50 cm i jest wyposażona w dodatkową osłonę zapobiegającą poparzeniom. TC7 Smart jest profesjonalną prasą termotransferową – nadaje się do wszystkich popularnych materiałów i metod wgrzewania takich jak: flex, flock, sublimacja, flex do nadruku, czy chroma blast. TC7 Smart może być opcjonalnie wyposażona w szybki system wymiany Secabo oraz wymienne płyty grzewcze. Aplikacja Secabo Smart Transfer umożliwia sterowanie ustawieniami prasy za pomocą smartfona (bluetooth). Auto Open, system modularny pozwalający na rozbudowę prasy.



Prasa do aplikacji na kubkach i cylindrach Secabo TM Mug. (Zdjęcie: Viscar)

Secabo TM Mug to podstawowa prasa do aplikacji na kubkach i cylindrach. Posiada wymienne obejmy, pozwalające na wykonanie nadruków na kubkach o rożnym kształcie. Urządzenie jest łatwe w eksploatacji. Prasa jest dedykowana do pracy z sublimacją i papierami FlexiTrans. Jej cechy charakterystyczne to:

- wymiary: 32 cm x 21 cm x 21 cm x 30 cm x 30 cm
- masa netto: 5 kg
- maks. wysokość kubka: 12 cm
- temperatura maksymalna: 225 °C
- maksymalny czas: 999 s
- zasilanie: 230V / 50Hz - 60Hz - 300W 300W
- maks. średnica kielicha: 7,5-9,0 cm
- środowisko: +5 °C - +35 °C / 30%
- wilgotność: 70%

Prasy transferowe

				
Producent	**Lotus**	**Lotus**	**Lotus**	**Lotus**
Model	LTS 138	LTS 238 SA	LTS 750	LTS 500
Zastosowanie	Wszechstronna - do drukowania koszulek, bluz, ubrań sportowych, opcjonalnie do czapek.	Wszechstronna - do drukowania koszulek, bluz, ubrań sportowych, opcjonalnie do czapek, do wysoko nakładowych serii produkcyjnych.	Wszechstronna - do drukowania koszulek, bluz, ubrań sportowych, opcjonalnie do czapek,do wysoko nakładowych serii produkcyjnych.	Szczególnie odpowiednia do nakładania materiałów przenoszących i transferów sublimacyjnych na większe tkaniny.
Budowa	Manualna	Półautomatyczna	Automatyczna – pneumatyczna	Półautomatyczna
Napęd				
Powierzchnia robocza	38 x 45 cm	(2x) 38 x 45 cm	(2x) 40 x 50 cm	100 x 70 cm
Maksymalna grubość materiału przeznaczonego do nadruku				
Zakres temperatur (°C)	0-250 °C	0 - 250 °C	0-250 °C	0-250 °C
Regulacja temperatury	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalny nacisk			1,2-1,5 kg/cm^2 • 3-8 bar	
Ustawienie czasu	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.
Waga	40 kg	80 kg	110 kg	180 kg
Wymiary			100 x 70 x 80 cm	
Moc/ zasilanie prądem	2000 W/ 220-240 V	2000 W/220-240 V	2000 W/220 V	5400 W/ 220-380 V
Funcje zabezpieczające			Uruchomienie prasy wyłącznie przy użyciu dwóch rąk.	
Wyposażenie	Wolnostojąca płyta nośna, automatyczne płynnie działające ramię dociskowe, cyfrowa regulacja temperatury.	Zamek elektromagnetyczny, dwie wolnostojące płyty nośne, cyfrowa regulacja temperatury, regulacja ciśnienia, automatyczne, łagodne otwieranie po zwolnieniu timera.	Dwie wymienne płyty robocze, przesuwna płyta grzewcza, pneumatyczny regulowany docisk płyty grzewczej, cyfrowa regulacja temperatury.	Zamek elektromagnetyczny, cyfrowa regulacja temperatury.
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach, torbach, parasolac itp. Możliwość montażu zestawu do czapek.	Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach, torbach, parasolach itp. Możliwość montażu zestawu do czapek.	Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach, torbach, parasolach itp. Możliwość montażu zestawu do czapek.	Osłony teflonowe, maty z gumy silikonowej i pokrowce nomex.
Cena	1 820 EUR	3 000 EUR	4 500 EUR	5 300 EUR
Strona internetowa producenta	www.lotus-shopping.com	www.lotus-shopping.com	www.lotus-shopping.com	www.lotus-shopping.com
Strona internetowa dystrybutora w Polsce	www.lotustransfers.pl	www.lotustransfers.pl	www.lotustransfers.pl	www.lotustransfers.pl

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Prasy transferowe









Producent	Romanik	Romanik	Romanik	Romanik
Model	BluePRESSLine Mug 4 plus	E-Powerpress	Swing S duo pneu	BluePRESSLine Swing
Zastosowanie	Prasa do wykonywania nadruków sublimacyjnych na kubkach.	Prasa termotransferowa uniwersalna (sublimacja, folia flex, flox, wydruki laserowe).	Prasa termotransferowa uniwersalna (sublimacja, folia flex, flox, wydruki laserowe).	Prasa termotransferowa uniwersalna (sublimacja, folia flex, flox, wydruki laserowe).
Budowa	Maszyna ręczna, wyposażona w cztery niezależne stanowiska – możliwość ustawienia indywidualnych czasów i temperatury wygrzewania dla każdego z nich lub całkowitego wyłączenia poszczególnych grzałek.	Maszyna otwierana automatycznie, wyposażona w dwie płyty robocze. Nie wymaga podłączenia do kompresora.	Maszyna pneumatyczna, wyposażona w dwie płyty robocze oraz wyświetlacz dotykowy.	Maszyna ręczna.
Napęd		elektryczny	pneumatyczny	
Powierzchnia robocza	8,5 x 18 cm	38 x 45 cm lub 40 x 50 cm	38 x 45 cm lub 40 x 50 cm	40 x 50 cm
Maksymalna grubość materiału przeznaczonego do nadruku		20 mm	20 mm	20 mm
Zakres temperatur (°C)	0 – 220 °C	0 – 220 °C	0 – 220 °C	0 – 220 °C
Regulacja temperatury	Elektroniczna	Elektroniczna	Elektroniczna	Elektroniczna
Maksymalny nacisk		800 kg	1200 kg	ok. 800 kg
Ustawienie czasu	1 sek. - 9 min. 59 sek.	1 sek. - 99 min. 59 sek.	1 sek. - 99 min. 59 sek.	1 sek. - 99 min. 59 sek.
Waga	27 kg	180 kg	129 kg	46 kg
Wymiary	73 x 35 x 27 cm	95 x 80 x 155 cm	90 x 105 x 160 cm	57 (128) x 68 x 55 cm
Moc/ zasilanie prądem	230 VAC; 1,3 kW	230 VAC, moc z płytą 38 x 45 cm – 2 kW, moc z płytą 40 x 50 cm – 2,4 kW	230 VAC, moc z płytą 38 x 45 cm – 2 kW, moc z płytą 40 x 50 cm – 2,4 kW	230 VAC; 2,4 kW
Funcje zabezpieczające	Automatyczne wyłączenie grzałek.	Automatyczne wyłączenie grzałek, przycisk oburęczny, wyłącznik awaryjny.	Automatyczne wyłączenie grzałek, ramka bezpieczeństwa, wyłącznik nożny, wyłącznik awaryjny.	Automatyczne wyłączenie grzałek.
Wyposażenie	Grzałka do kubków o średnicy 80 mm.	Stolik pod prasę.	Wyłącznik nożny, stolik pod prasę.	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Grzałka do kubków o średnicy 72 mm, grzałka do niskich kubków latte, grzałka do kufli o średnicy 95 mm.	Wymienne płyty grzewcze i dolne o innych rozmiarach, płyta dolna membranowa, płyta dolna perforowana, laser pozycjonujący	Możliwość pracy w trybie automatycznym. Możliwość zapisania i nazwania programów (parametrów wgrzewania) na ekranie dotykowym. Płyty dolne o innych rozmiarach, laser pozycjonujący.	Wymienne płyty dolne o innych rozmiarach, płyta dolna membranowa.
Cena				
Strona internetowa producenta	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl
Strona internetowa dystrybutora w Polsce	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Prasy transferowe

				
	Secabo	**Secabo**	**Secabo**	**Secabo**
	TPD7 Premium	TPD12	TP10	TC5 / TC7
	Dwustanowiskowa prasa przeznaczona dla średnich i dużych transferów, do typowych metod nadruku, profesjonalnie i z wydajnością.	Przemysłowa prasa dwustanowiskowa do produkcji nadruków na tkaninach na dużą skalę; do wykonywania serii wielkoformatowych nadruków np.. Flagi	Tekstylia i podłoża płaskie.	Tekstylia i podłoża płaskie.
	Podwójna pneumatyczna, automatyczna.	Dwa tryby: ręczny i automatyczny; podwójna pneumatyczna.	Automatyczna, pneumatyczna.	Ręczna, półautomatyczna.
	Automatyczny pneumatyczny	Elektryczny napęd liniowy	Sprężone powietrze	-
	2 x 40 cm x 50 cm	2 x 100 cm x 120 cm	80/100	38/38 i 40/50
		13,5 cm	15 mm	35 mm
	Max. 225 °C	Max. 255 °C	90 -225 °C	90 -225 °C
	Cyfrowy wyświetlacz (czas+temp)	Cyfrowy wyświetlacz (czas+temp)	Panel sterowania	Manipulator, aplikacja bluetooth
	600 g/cm^2 – 10bar	4 bar, 1700 kg 140 g/cm^2	150 g/cm^2	250 g/cm^2
	Max. 999 sek.	Max. 999 sek., cyfrowy wyświetlacz	0-999 sek.	0-999 sek.
	125 kg	782 kg	190 kg	32-39 kg
	90 cm x 134 cm x 84 cm	275 cm x 170 cm x 150 cm	105/90/145 cm	41/57/74 cm - 43/93/74 cm
	AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2.5 kW	3P + N + PE, 9.0kW. Zalecane podłączenie przez elektryka	5,1 kW	1,8-2,0 kW
	Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie operatora przed uderzeniem przy przesuwaniu płyty grzewczej. Dwa przyciski po bokach zabezpieczają przed przypadkowym uruchomieniem prasy.	Odcięcie awaryjne, zabezpieczenie operatora przed uderzeniem przy wysunięciu płyt grzewczych.	Przycisk	Przycisk
	Prasa, podstawa / stoł roboczy, przewód zasilający, zestaw przyłączeniowy kompresora, wbudowane pozycjonery laserowe.	Prasa, przewody zasilające, zestaw przyłączeniowy kompresora.	Kompresor, przewody	
	Funkcja Auto Open, system modułowy z możliwością rozbudowy np. o mniejsze płyty grzewcze bądź membranę do wgrzewania problematycznych obiektów z dużymi różnicami wysokości jak guziki czy zamki. 1. Szybki system wymiany płyt grzewczych (mniejsze płyty grzewcze 8x12cm 15x15cm 12x38cm 20x30cm). 2. Membrana do wgrzewania problematycznych obiektów z dużymi różnicami wysokości jak guziki czy zamki, 3. pozycjonery laserowe. Dystrybutor posiada własny serwis urządzeń.	Funkcja Auto Open (otwiera się automatycznie), z szufladą, regulacja wysokości płyty grzewczej przez pokrętło. Dystrybutor posiada własny serwis urządzeń.	Auto Open	Kontrola przez aplikację z Bluetooth, wymienne płyty robocze, system szybkiej wymiany płyt, Slider Secabo (dwie płyty do jednej prasy), płyta membranowa.
	14 395 PLN	48 300 PLN	19 995 PLN	3 395 – 4 500 PLN
	www.secabo.com	www.secabo.com	www.secabo.de	www.secabo.de
	www.secabo.pl	www.secabo.pl	www.viscar.pl	www.viscar.pl

Prasy transferowe









Producent	Sita Wuja Toma	Sita Wuja Toma	Sita Wuja Toma	Sita Wuja Toma
Model	Mobi Duo Advanced	Etna Duo	Aligator	Żaba
Zastosowanie	Termotransfer, Sublimacja, flex, flock, DTG, transfer solwentowy.	Transfer sublimacyjny na wykrojach, obrusach , flagach.	Wielozadaniowa prasa transferowa.	Termotransfer, sublimacja, flex, flock, transfer solwentowy.
Budowa	Pnaumatyczna, dwublatowa.	Pneumatyczna, z podwójnym podjnikiem półkowym.	Ręczna z opcją automatycznego otwierania.	Ręczna z opcją automatycznego otwierania.
Napęd	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Ręczny	Ręczny
Powierzchnia robocza	40 x 50 cm, 20 x 20 cm	160 x 100 cm, 130 x 90 cm	38 x 30 cm, 20 x 20 cm, moduł do czapek	40 x 60 cm
Maksymalna grubość materiału przeznaczonego do nadruku	50 mm	20 mm	10 mm z opcją zwiększenia do 35 mm	10 mm
Zakres temperatur (°C)	20-220 °C	20-220 °C	20-220 °C	20-220 °C
Regulacja temperatury	Sterownik z czytelnym wyświetlaczem OLED, inteligentne sterowanie temperaturą, własne nazwy programów.	Sterownik z czytelnym wyświetlaczem OLED, inteligentne sterowanie temperaturą, własne nazwy programów.	Sterownik z czytelnym wyświetlaczem OLED, inteligentne sterowanie temperaturą, własne nazwy programów.	Sterownik z czytelnym wyświetlaczem OLED, inteligentne sterowanie temperaturą, własne nazwy programów.
Maksymalny nacisk	8 bar	8 bar	0.85 kg/cm^2	0,85 kg/cm^2
Ustawienie czasu	9 programów z 5 czasami, zakres od 1 sekundy do 60 minut	9 programów z 5 czasami, zakres od 1 sekundy do 60 minut	9 programów z 5 czasami, zakres od 1 sekundy do 60 minut	9 programów z 5 czasami, zakres od 1 sekundy do 60 minut
Waga	120 kg	750 kg (wersja 160x100 cm)	40 kg	50 kg
Wymiary	Szer. 100 cm, gł. 82 cm, wys. 70 cm	Wersja 160 x 100 cm (szer. 280 cm, gł. 220 cm, wys. 140 cm)	Szer. 42 cm, gł. 62 cm, wys. 82 cm (otwarta)	Szer. 42 cm, gł. 86 cm, wys. 106 cm
Moc/ zasilanie prądem	2000 Wat, zasilanie 230VAC, 50Hz, 10A	10kW, zasilanie 400 VAC, 50Hz, 16A	1700 Wat, zasilanie 230 VAC, 50Hz, 8A	
Funcje zabezpieczające	Ramka bezpieczeństwa, alarm zbyt niksiej temperatury pomieszczenia, alarm czujnika temperatury, sleep time.	Wyłączniki bezpieczeństwa, alarm zbyt niskiej temeratury pomieszczenia, alarm czujnika temperatury płyty grzewczej, sleep time.	Alarm zbyt niskiej temperatury pomieszczenia, alarm zbyt czujnika temperatury płyty grzewczej, sleep time.	Alarm zbyt niskiej temperatury pomieszczenia, alarm czujnika temeratury, sleep time.
Wyposażenie	Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowce na dolnych blatach.	Filc odprowadzający opary, gąbka silikonowa.	Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowiec na dolnym blacie.	Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowiec na dolnym blacie.
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Moduły wymienne, blaty robocze, blaty do DTG z ociekaczem, licznik energii pracy, znacznik laseorwy, włącznik nożny, stolik pod prasę, ociekacz, funkcja DTG.	Licznik poboru energii, licznik pracy.	Moduł do czapek, moduł płaski 20 x20 cm, dolne blaty robocze, blat przesuwny, automatyczne otwieranie, licznik energii i pracy, znacznik laserowy.	Blat do DTG, ociekacz, dolne blaty wymienne, Blat do DTG w rozmiarze 35 x 50 cm, licznik energii i pracy, znacznik laserowy.
Cena	14 500 PLN + VAT	42 800 PLN + VAT	3 950 PLN + VAT	5 000 PLN + VAT
Strona internetowa producenta	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl
Strona internetowa dystrybutora w Polsce	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Prasy transferowe

				
	Stahls	**Stahls**	**Stahls**	**Stahls**
	Hotronix Fusion	Hotrinix Air Fusion	Sprint Mag	Maxx
	Tekstylia i podłoża płaskie	Tekstylia i podłoża płaskie	Tekstylia i podłoża płaskie	Tekstylia i podłoża płaskie
	Manualna, z funkcją wysuwania i obrotu	Pneumatyczna, obrotowa	Manualna, półautomatyczna	Manualna
		Sprężone powietrze		
	40/50 cm	40/50 cm	Od 28/38 do 40/50 cm	Od 28/38 do 40/50 cm
	25 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	90-220 °C	90-220 °C	90-220 °C	90-220 °C
	Panel dotykowy	Panel dotykowy	Przyciski	Przyciski
	b.d.	120 PSI	b.d.	b.d.
	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.
	80 kg	114 kg	32 – 45 kg	32-47 kg
	99/64/61 cm	122/102/147 cm	91/64/53 cm	91/64/53 cm
	1,8 kW	1,8 kW		1,0 – 1,8 kW
	Panel sterowania, funkcja IQ (oprogramowanie do zarządzania pracą), wymienne płyty robocze, auto on / auto off, technologia EZ-On.	Panel sterowania, funkcja IQ (oprogramowanie do zarządzania pracą), wymienne płyty robocze, auto on / auto off, technologia EZ-On. Opcja instalacji na niskiej podstawie – Table Top.	Wymienne płyty grzewcze, Podstawa Stahls Caddie. Dostępna w wersji Mini – 15/15 cm pola roboczego, oraz Cap – do czapek.	Wymienne płyty grzewcze, Podstawa Stahls Caddie. Dostępna w wersji do czapek – MAXX Cap.
	8 650 PLN			
	www.stahls.com	www.stahls.com	www.stahls.com	www.stahls.com
	www.viscar.pl	www.viscar.pl	www.viscar.pl	www.viscar.pl

Prasy transferowe









Producent	Thermopatch	Thermopatch	Thermopatch	Thermopatch
Model	HS-4-C	NL-15-SQR/R	NL-28	NL-33
Zastosowanie	Przeznaczona jest do przytwierdzania do tkanin elementów takich jak chipy RFID, emblematy i transfery.	Pneumatyczny model prasy wyposażony w płyty specjalnie zaprojektowane do obsługi dużej produkcji.	Szczególnie dedykowana do umieszczania transferów i emblematów wszystkich rozmiarów na T-shirtach, koszulkach polo, kamizelkach itp.	Podwójna pneumatyczna prasa termotransferowa z dużą powierzchnią roboczą (40×50 cm).
Budowa	Prasa ręczna	Prasa pneumatyczna	Prasa ręczna	Prasa pneumatyczna
Napęd	Brak			
Powierzchnia robocza	120 x 95 mm	140 x 140 mm	400x500 mm	400 x 500 mm
Maksymalna grubość materiału przeznaczonego do nadruku				
Zakres temperatur (°C)	20-230 °C	25-210 °C	0-220 °C	0-250 °C
Regulacja temperatury	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa
Maksymalny nacisk		6 Bar	0-450 g/cm	10 Bar
Ustawienie czasu	1-250 sek.	1-240 sek.	0-570 sek.	1-1.800 sek.
Waga	21,8 kg	54 kg	57 kg	137 kg
Wymiary	490 wys x 190 szer x 520 gł (mm)	470 wys x 540 szer x 470 gł (mm)	570 wys x 439 szer x 760 gł (mm)	627 wys x 1071 szer x 840 gł (mm)
Moc/ zasilanie prądem	640 W / 240 V	800 W / 240 V	2500 W / 240 V	2500 W / 240 V
Funcje zabezpieczające	Automatyczny wyłącznik przy braku aktywności.			
Wyposażenie	Dolna płyta.		Duży blat roboczy, blaty robocze o różnych wymiarach (opcja).	Zestaw płyt dolnych, wskaźnik laserowy (opcja).
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Automatyczne otwieranie, bardzo wydajny element grzewczy z trybem oszczędzania energii, sterowanie cyfrowe.	Natychmiastowe nagrzewanie urządzenia, większa wydajność dzięki podwójnym płytom, oszczędność energii w trybie „uśpienia“.	Przesuwna dolna płyta.	Wysoka wydajność, 5 ustawień do zaprogramowania, tryb energooszczędny.
Cena	1 495 EUR netto	3 825 EUR netto	1 977 EUR netto	5 544 EUR netto
Strona internetowa producenta	www.thermopatch.com	www.thermopatch.com	www.thermopatch.com	www.thermopatch.pl
Strona internetowa dystrybutora w Polsce	www.thermopatch.com	www.thermopatch.com	www.thermopatch.com	www.thermopatch.pl

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów