Wciąż na czasie

Kafelki, czapeczki, pojazdy samochodowe, myszki komputerowe, T-shirty i wiele, wiele innych. Co je wszystkie łączy? Odpowiedź jest bardzo prosta: wszystkie te produkty można poddawać nadrukom transferowym. Technologię tą wykorzystują w naszym kraju drukarnie sitodrukowe i cyfrowe, technicy ds. reklamy, agencje reklamowe, przedstawiciele odzieży sportowej i artykułów reklamowych oraz wszyscy zajmujący się znakowaniem odzieży. Do wykonania nadruku transferowego potrzebujemy, poza medium do tego przeznaczonym, również drukarki albo kopiarki, papieru oraz prasy, która jest tematem aktualnego przeglądu rynku T&P. Na kolejnych stronach czasopisma znajdą Państwo ofertę pras transferowych polskich i zagranicznych dostawców.

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji, chcielibyśmy podkreślić, że Przegląd rynku T&P zawiera opisy dostarczone nam przez producentów i dystrybutorów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w zestawieniu wzięło udział jak najwięcej oferentów. Mamy nadzieję, że nam się udało i



oferta będzie godna Państwa uwagi.

Konkurencja dla druku cyfrowego?

Poprosiliśmy specjalistów z branży druku transferowego o ustosunkowanie się do panującej na rynku sytuacji. Interesowało nas na przykład, czy w związku z rosnącą popularnością bezpośredniego druku cyfrowego, prasy transferowe tracą na swojej wartości? Odpowiedź jednoznacznie brzmiała: „NIE!" Pani Magdalena Mazelle, Dyrektor Plotersky Technika Reklamowa stwierdziła nawet, że prasy transferowe „jeszcze przez długi czas nie stracą na swojej wartości, przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Zakup dobrej prasy wiąże się dla Klienta z dużo niższym kosztem, niż zakup drukarki do druków bezpośrednich. Eksploatacja i amortyzacja prasy termotransferowej jest również dużo niższym kosztem. Dodatkowo należy podkreślić, że prasa termotransferowa jest urządzeniem bardzo wszechstronnym. Oprócz standardowego nadruku na odzieży reklamowej czy roboczej Klient może wykonać nadruki na takich przedmiotach jak: parasole, podkłady pod mysz komputerową, torbach, plecakach, ceramice, drewnie i itp. Pomysłów na pracę dla prasy termotransferowej jest naprawdę wiele i tutaj jest przewaga tego urządzenia nad drukarką. Klient, który zdecyduje się na zakup drukarki do druku bezpośredniego musi mieć bardzo dużą ilość odbiorców produktu końcowego, aby sam zakup i eksploatacja się opłacały. Natomiast dla prasy termotransferowej (zawsze) znajdzie się praca."

Plusy i minusy technologii druku transferowego

Zapytana o zalety druku transferowego Pani Magdalena Mazelle wymieniła między innymi: „niski koszt zakupu urządzenia, niskie koszty eksploatacji oraz koszty związane z zakupem folii flock i flex, papieru transferowego i tuszy sublimacyjnych, bardzo duża wydajność urządzenia, jego wszechstronność, (praktycznie) bezawaryjność oraz doskonały efekt nadruku na produkcie końcowym". Za



wadę tejże technologii Pani Mazelle uznała „sam czas potrzebny na przygotowanie i wykonanie nadruku. Jest on dłuższy niż czas druku bezpośredniego".

Cena czy jakość?

Chcieliśmy również wiedzieć jak specjaliści zapatrują się na powiedzenie: „tanio płaci się dwa razy" i jak wygląda to w branży pras transferowych. Czy Klienci bardziej stawiają na jakość i są w stanie zapłacić więcej. Czy może jednak częściej sięgają po maszyny korzystne cenowo, uznając, że są równie dobre. O zdanie zapytaliśmy Pana Mateusza Januszkiewicza manadżera firmy Grawerton - Argo S.A., producenta pras transferowych. „Wybór prasy transferowej w bardzo dużym stopniu zależy od branży,

przewidywanej wielkości produkcji czy kwoty jaką firma może przeznaczyć na zakup urządzenia. Wśród przedsiębiorstw traktujących druk transferowy jako biznes dodatkowy dużym powodzeniem cieszą się tanie prasy, które mają wymienne elementy grzejne umożliwiające nadruk na wielu materiałach. Takie rozwiązanie pozwala na rozszerzenie oferty firmy niskim kosztem. Wyspecjalizowane zakłady o dużej produkcji sięgają po prasy z wyższej półki o solidniejszej konstrukcji i większej wytrzymałości grzałek. W przypadku tych przedsiębiorstw wielofunkcyjność urządzenia przestaje być jego atutem, a liczą się szczegóły techniczne takie jak moc urządzenia czy wspomniane zautomatyzowanie produkcji".

Rola serwisu w dobie Internetu

Podczas zakupu maszyny, ale również po transakcji końcowej istotną kwestią, według wszystkich specjalistów jest serwis oraz opieka nad Klientem. Pani Kamila Sulkowska-Łoś, wspólnik Comec Sp.j (dystrybutor maszyn Lotus, Drucktech i PromatTex) jest zdania, że „rola Internetu w dzisiejszej sprzedaży jest nieprzeceniona i tak naprawdę jest narzędziem wspomagającym serwis Klienta. Jest niekwestionowanym udogodnieniem dzięki możliwości przedstawienia Klientowi oferty w czasie rzeczywistym, czy tak naprawdę dogodnym dla Klienta". Poza tym Pani Sulkowska-Łoś uważa, że Internet pozwala Klientowi na wstępne znalezienie i łatwą selekcję ofert różnych firm, „dzisiaj serwis jest rozumiany bardzo szeroko, również jako obsługa internetowa. Choć istnieje wyobrażenie, że poprzez sprzedaż internetową, dochodzi do zubożenia relacji między sprzedawcą a kupującym, to jest to jednak często chętnie wybierany kanał zakupowy naszych Klientów. Nasza Firma oczywiście nie ogranicza się do internetowego kanału sprzedaży. Tak naprawdę staramy się zawsze dopasować kanał sprzedaży do potrzeb naszych Klientów. Dlatego też sprzedaż prowadzimy jednocześnie poprzez Internet, telefonicznie, podczas bezpośrednich spotkań w naszym biurze sprzedaży, jak i podczas targów branżowych" dodaje Pani Kamila.

Przyszłość i rozwój technologii transferowej

Najtrudniejszym pytaniem było pytanie o przyszłość i rozwój druku transferowego. Wiemy w jakiej branży dziś wykorzystywana jest technologia transferowa, ale interesowało nas także, czy istnieje sektor, w którym można, ale jeszcze się jej nie wykorzystuje. Pan Mateusz Januszkiewicz, manadżer firmy Grawerton - Argo S.A. odpowiedział nam na to pytanie: „Na świecie druk transferowy stosowany jest jako jedna z metod wytwarzania elementów dekoracyjnych do wnętrz. Począwszy od rolet, przez wykładziny, obicia mebli a na detalach takich jak klamki do szafek czy dozowniki do mydła skończywszy. W Polsce w dalszym ciągu istnieje niewiele firm wytwarzających tego typu elementy. Widać jednak zmianę trendu i coraz więcej konsumentów sięga po materiały dekorowane według własnego pomysłu".

Wszystkim ekspertom bardzo dziękujemy za rozmowę a Państwa serdecznie zapraszamy do przeglądu pras transferowych.

TEXJET T-Shirt Printer



- Drukowanie bezpośrednio na tkaninach
- Wysoka jakość
- Duża elastyczność
- Prosta obsługa
- Szybki wydruk
- Możliwość wykorzystania szerokiej gamy materiałów do nadruku
- Dostępne białe atramenty do druku na ciemnym tle

Oferujemy także flock do druku cyfrowego i sitodruku

SZERSZA OFERTA PRODUKTÓW...

BASTEX Sp. z o.o.

Paweł Jesionowski
Bastex Sp. z o.o.
ul. L.Krzywickiego 34 lok. 310
02-078 Warszawa
e-mail: pjesionowski@bastex.pl

Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

							
Producent	**Argo S.A.**	**Argo S.A.**	**Argo S.A.**	**Argo S.A.**	**Drucktech**	**Drucktech**	
Model	Prasa wielofunkcyjna RED MHP 6 w 1	Prasa wielofunkcyjna do kubków RED MFMP 4 w 1	Prasa transferowa do nadruków na kubkach Boxer Pro	Prasa transferowa na podczerwień BLACK Ballena 2D+	SP-45-A	PHP-45-V2	
Zastosowanie	Sublimacja do rożnych produktów	Sublimacja na kubki o rożnych kształtach	Sublimacja na kubkach	Urządzenie do nadruku na półokrągłych produktach	Prasa do koszulek	Prasa do koszulek z dwoma płytami roboczymi	
Budowa	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna próżniowa	Prasa ręczna z pneumatycznym stołem roboczym z membraną i automatycznym otwieraniem	Przesuwna z pneumatycznymi stołami roboczymi z membraną	
Napęd	Manualny	Manualny	Manualny	Elektryczny	Półautomatyczny	Półautomatyczny	
Powierzchnia robocza (w cm)	Maks. format A4	Maks. format A5	12 x 20	40 x 40	40 x 50	każdego 40 x 50	
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	W zależności od rodzaju płyty grzewczej	W zależności od rodzaju płyty grzewczej	Średnica 8,5	10 wysokości	15	60	
Zakres temperatur (od ... do w °C)	0 do 220	0 do 220	0 do 240	100 do 200	0-230	0-230	
Regulacja/ Ustawienia temperatury	Cyfrowa regulacja temperatury	Cyfrowa regulacja temperatury	Cyfrowa regulacja temperatury	Cyfrowa regulacja temperatury	Cyfrowa	Cyfrowa	
Maks. nacisk (w kg/cm²)	Docisk manualny	Docisk manualny	Docisk manualny	1 Bar (maks.)	0,7	1	
Ustawienie czasu	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	
Waga	25 kg	20 kg	12 kg	120 kg	56 kg	95 kg	
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	40 x 44 x 38	29 x 34 x 15	30 x 20 x 19	95 x 65 x 71	42 x 75 x 40	105 x 85 x 60	
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	220-230 V, 50/60 HZ, 1.250 W	220-230V, 50/60 HZ, 350 W	220-240 V, 50-60Hz, 400 W	240 V, 42 A,	230 V, 750 W	230 V, 2.100 W	
Funcje zabezpieczające	Bezpiecznik automatyczny	Bezpiecznik automatyczny	Bezpiecznik automatyczny	Przycisk „Safety Stop‘	Awaryjne otwieranie	Osłona bezpieczeństwa na zewnętnrzej części płyty grzewczej. Awaryjne otwieranie	
Wyposażenie	6 elementów grzewczych o różnych kształtach	4 elementy grzewcze o różnych kształtach	Dodatkowo grzałka dolna	Membrana, lampy	Membranowy stół roboczy	Membranowy stół roboczy	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Wielofunkcyjność urządzenia	Wielofunkcyjność urządzenia	Wysoka powtarzalność w produkcji	Wielofunkcyjność urządzenia	Pneumatyczny stół z membraną zapewnia równomierny docisk i brak różnic w grubości materiału (guziki, suwaki, szwy itp.)	Możliwość wymiany płyt roboczych, regulacji odeległości między płytą roboczą a grzewczą. Rozszerzony model tej prasy może być wyposażony w automatyczny przesuw płyty grzewczej po zakończeniu cyklu	
Cena	1.990 Zł	1.890 Zł	1.230 Zł	18.219 Zł	1.825 Euro	4.950 Euro	
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	Argo S.A.	Argo S.A.	Argo S.A.	Argo S.A.	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	
Strona internetowa	www.grawerton.pl	www.grawerton.pl	www.grawerton.pl	www.grawerton.pl	www.prasytermotransferowe.pl	www.prasytermotransferowe.pl	

							
	Drucktech	**Drucktech**	**Fuchs Transferpressen**	**Fuchs Transferpressen**	**Fuchs Transferpressen**	**Fuchs Transferpressen**	**Heat Press Max**
	SSH-1-A	CCP 4/2	AllStar	Swing 100	AirStar Express	Air-Swing 1000	Heat Press Max do czapek
	Prasa do czapek	Wysoce produktywna prasa do czapek	Do każdego rodzaju transferu	Do każdego rodzaju transferu	Do każdego rodzaju transferu	Do każdego rodzaju transferu	-
	Prasa ręczna z pneumatycznym stołem roboczym z membraną i automatycznym otwieraniem	Karuzela	Dźwignia ręczna	Prasa obrotowa	Pneumatyczna	Prasa obrotowa	Otwieranie ręczne w układzie kątowym
	Półautomatyczny	Pneumatyczny	Ręczny	Ręczny	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Jednofazowy
	13 x 9	15 x 9	40 x 50; 35 x 45	40 x 50; 35 x 45	40 x 50; 35 x 45	40 x 50; 35 x 45	8 x 14
	15	15	do 30	do 30	do 35	do 30	-
	0-230	0-230	0-230	0-230	0-230	0-230	0 - 380
	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	-
	1,5	1,5	W zależności od wielkości płyty	W zależności od wielkości płyty	W zależności od wielkości płyty	W zależności od wielkości płyty	Regulowany płynnie
	Timer	Timer	Cyfrowy 0-9999sek.	Cyfrowy 0-9999sek.	Cyfrowy 0-9999sek.	Cyfrowy 0-9999sek.	Timer elektroniczny
	18 kg	60 kg	60 kg	60 kg	120 kg	95 kg	18 kg
	35 x 50 x 40	90 x 90 x 46	45 x 80 x 50	65 x 70 x 50	100 x 85 x 65	60 x 75 x 70	Z opakowaniem 60 x 40 x 42
	230 V, 450 W	230 V, 1.000 W	2.000 W, 230 V, 10 A	2.000 W, 230 V, 10 A	2.000 W, 230 V,10 A	2. 000 W, 230 V, 10 A	450 W
	Awaryjne otwieranie	Awaryjne otwieranie	Alarm w przypadku przegrzania	Alarm w przypadku przegrzania	Alarm w przypadku przegrzania, Notstopp, obsługa oburącz	Alarm w przypadku przegrzania, Notstopp, obsługa oburącz	Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
	Membranowy stół roboczy	2 płyty grzewcze, 4 płyty robocze z membrany, Automatyczny licznik	Pokrowiec zabezpieczający, mata sylikonowa, pokrowiec teflonowy	Pokrowiec zabezpieczający, mata sylikonowa, pokrowiec teflonowy	Pokrowiec zabezpieczający, mata sylikonowa, pokrowiec teflonowy	Pokrowiec zabezpieczający, mata sylikonowa, pokrowiec teflonowy	Mata silikonowa grubości 1 cm powierzchnia grzewcza teflonowa
	Pneumatyczny stół z membraną zapewnia równomierny docisk i brak różnic w grubości materiału (guziki, suwaki, szwy itp.)	Maszyna zapewanie niezwykle wysoką produktywność operatora- do 400 czapek/h	Szybki system zmiany płyt roboczych, wieczysta gwarancja na płytę grzejną, Made in Germany	Szybki system zmiany płyt roboczych, wieczysta gwarancja na płytę grzejną, Made in Germany	Szybki system zmiany płyt roboczych, wieczysta gwarancja na płytę grzejną, Made in Germany	Szybki system zmiany płyt roboczych, wieczysta gwarancja na płytę grzejną, Made in Germany	Specjalny naciąg do prawidłowego wgrzewania czapek
	1.545 Euro	7.845 Euro	1,550 Euro / 1.490 Euro	1.690 Euro / 1.590 Euro	3.850 Euro / 3.750 Euro	3.190 Euro / 3.090 Euro	240 Euro
	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	Siebdruck Service Welle Am Wiesenbach 6 77704 Oberkirch	Siebdruck Service Welle Am Wiesenbach 6 77704 Oberkirch	Siebdruck Service Welle Am Wiesenbach 6 77704 Oberkirch	Siebdruck Service Welle Am Wiesenbach 6 77704 Oberkirch	84-240 Wejherowo ul. 12 Marca 153 A
	www.prasytermotransferowe.pl	www.prasytermotransferowe.pl	www.welle-oberkirch.de	www.welle-oberkirch.de	www.welle-oberkirch.de	www.welle-oberkirch.de	www.lasery.biz

Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

							
Producent	**Heat Press Max**	**Heat Press Max**	**Heat Press Max**	**Helo GmbH**	**Helo GmbH**	**Helo GmbH**	
Model	Prasa Transferowa Hest Press Max 38 x 38	Heat Press Max Auto	Heat Press Max 8 w 1	T-Shirt	Swing 38x38 cm	Swing 50x40 cm	
Zastosowanie	-	-	-	Do nadruków na wszelkich tekstyliach:koszulkach, bluzach, kurtkach.	Do nadruków na wszelkich tekstyliach:koszulkach, bluzach, kurtkach.	Do nadruków na wszelkich tekstyliach:koszulkach, bluzach, kurtkach.	
Budowa	Zamykanie i otwieranie ręczne w układzie równoległym kątowym	Automatycznie otwierana	Podstawa + 8 wymiennych przystawek	Ręczna	Swing - obrotowa	Swing - obrotowa	
Napęd	Jednofazowy	Jednofazowy	Jednofazowy	Manualny	Manualny	Manualny	
Powierzchnia robocza (w cm)	38 x 38	38 x 38	T-shirt 28 x 25 kubki 7,5 x 9 czapki 8 x 15 talerze 12 i 15	38 x 38	38 x 38	50 x 40	
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	-	-	-	Ok. 10	Ok. 10	Ok. 10	
Zakres temperatur (od ... do w °C)	0 - 399	0 - 399	0 - 380	Od 0 do 399 stopni C	Od 0 do 399 stopni C	Od 0 do 399 stopni C	
Regulacja/ Ustawienia temperatury	-	-	-	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	
Maks. nacisk (w kg/cm²)	Regulowany płynnie	Regulowany płynnie	Regulowany płynnie	0,25	0,25	0,35	
Ustawienie czasu	Timer elektroniczny	Timer elektroniczny	Timer elektroniczny	Timer	Timer	Timer	
Waga	28 kg	30 kg	43 kg	24 kg	40 kg	47 kg	
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	Z opakowaniem 70 x 49 x 45	Z opakowaniem 70 x 49 x 45	Z opakowaniem 65 x 48 x 60	56 x 47 x 42	56 x 47 x 47	59 x 52 x 47	
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	1.400 W	1.400 W	450-1.200W	1.500 W	2.000 W	2.000 W	
Funcje zabezpieczające	Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	-	-	-	
Wyposażenie	Mata silikonowa grubości 1 cm powierzchnia grzewcza teflonowa	Mata silikonowa grubości 1 cm powierzchnia grzewcza teflonowa	Maty silikonowe powierzchnie grzewcze teflonowe	Kabel zasilający, instrukcja obsługi	Kabel zasilający, instrukcja obsługi	Kabel zasilający, instrukcja obsługi	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Kąt otwarcia powiększony, ułatwiający założenie np. koszulki	Otwieranie samoczynne po upływie czasu wgrzewania	Łatwa i szybka zmiana powierzchni wgrzewających	Mata teflonowa zabezpieczająca tkaninę	Mata teflonowa zabezpieczająca tkaninę	Mata teflonowa zabezpieczająca tkaninę	
Cena	250 Euro	340 Euro	600 Euro	1208,83 Zł brutto	2099,00 Zł brutto	2499,00 Zł brutto	
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	84-240 Wejherowo ul. 12 Marca 153 A	84-240 Wejherowo ul. 12 Marca 153 A	84-240 Wejherowo ul. 12 Marca 153 A	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl	
Strona internetowa	www.lasery.biz	www.lasery.biz	www.lasery.biz	www.plotersky.pl	www.plotersky.pl	www.plotersky.pl	

							
	Helo GmbH	**Insta, U.S.A.**	**Insta, U.S.A.**	**Insta, U.S.A.**	**Insta, U.S.A.**	**Lotus Transfers International**	**Lotus Transfers International**
	Swing 60x40 cm	Insta 101	Insta 228	Insta 418 - do czapek	Insta 728	LTS 550	LTS 500
	Do nadruków na wszelkich tekstyliach:koszulki, blizy, kurtki,	Np. do wgrzewania folii flex / flock	Do wszystkich rodzajów termotransferu	Do wszystkich rodzajów termotransferu	Do wszystkich rodzajów termotransferu, do dużych nakładów	Prasa do koszulek	Prasa do dużych powierzchni
	Swing - obrotowa	Płyta grzejna uchylana do góry	Płyta grzejna obrotowa	Otwierana do góry	Obrotowa	Obrotowa	Ręczna
	Manualny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Półautomatyczny
	60 x 40	Kwadratowa płyta grzejna 33 x 33	Płaska, 38 x 50,8	Płyta grzejna cylindryczna 8,25 x 17,1	38 x 50,8	40 x 50	100 x 70
	Ok. 10	10	10	10	15	50	150
	Od 0 do 399 stopni C	100-210	100-220	50-220	100-220	0-250	0-250
	Cyfrowa	Analogowa	Cyfrowy wskaźnik czasu i temperatury z wyświetlaczem, regulacja odległości między płytą grzejną a podstawą	Zintegrowany, cyfrowy wskaźnik czasu i temperatury z wyświetlaczem	Zintegrowany, cyfrowy wskaźnik czasu i temperatury z wyświetlaczem	Cyfrowa	Cyfrowa
	0,35	Precyzyjna regulacja temperatury i docisku	Precyzyjna regulacja temperatury i docisku		Możliwy b. duży docisk	1,2-1,5	0,5
	Timer	Analogowy	Timer cyfrowy	Timer cyfrowy	Timer cyfrowy	Timer	Timer
	52 kg	17 kg	56 kg	16 kg	81 kg	75 kg	200 kg
	69 x 47 x 47	35 x 63 x 60	72 x 96 x 61	35 x 58 x 47	76 x 84 x 65	55 x 70 x 80	100 x 100 x 90
	2.100 W	Zasilanie 230 V, moc 1.100 W	Zasilanie 220 V; 2.200 W	Zasilanie 220 V; 400 W	Zasilanie 220 V; 2.200 W	220 V, 2.000 W	380 V, 4.800 W
	-	-	-	-	Podwójny wyłącznik uniemożliwia położenie dłoni pod płytą grzejną podczas zamykania prasy	Zamykanie prasy poprzez równoczesne naciśnięcie dwóch przycisków zabezpiecza przed poparzeniem. Ochrona przeciwporażeniowa	Ochrona przeciwporażeniowa. Wysoka jakość matreiałów użytych do produkcji prasy zapewnia bezpieczeństwo pracy
	Kabel zasilający, instrukcja obsługi	Czas nagrzewania tylko 20 minut, teflonowana płyta grzejna	Teflonowana płyta grzejna, licznik cykli roboczych	Dźwignia umożliwiająca naciągnięcie czapki, dolny stolik przesuwny - umożliwia precyzyjne pozycjonowanie nadruku, teflonowana płyta grzejna, licznik cykli roboczych	Teflonowana płyta grzejna, licznik cykli roboczych	Kompletne	Kompletne
	Mata teflonowa zabezpieczająca tkaninę	Produkt łączy w sobie zalety małej, kompaktowej prasy z solidnością wykonania - wieczna gwarancja udzielana na płytę grzejną! W stałej sprzedaży	Znakomita prasa, od lat „sztandarowy" produkt, łatwa w obsłudze i bardzo wygodna - płyta grzejna cały czas jest ustawiona poziomo; unosi się do góry i przekręca w bok, umożliwiając bardzo dobry dostęp do stolika. Dzięki poziomej pozycji płyty zużycie energii jest mniejsze i trudniej o poparzenie!	Panel sterowania umieszczony z przodu prasy. Wieczna gwarancja na płytę grzejną	Znakomita prasa pneumatyczna, dla najbardziej wymagających klientów. Oczywiście z wieczną gwarancją na płytę grzejną.	Możliwość wymiany płyt roboczych na mniejsze oraz zestaw czapkowy. W ofercie również model tej prasy z dwoma stołami roboczymi (LTS 750)	Idealna do sublimacji
	2749,00 Zł brutto	630 Euro	1.380 Euro	810 Euro	2.550 Euro	3.500 Euro	5.800 Euro
	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl	ATUT & PRIMAR. Modlniczka, Ul. Rożańskiego 25, 32-085 MODLNICA k. Krakowa	ATUT & PRIMAR. Modlniczka, Ul. Rożańskiego 25, 32-085 MODLNICA k. Krakowa	ATUT & PRIMAR. Modlniczka, Ul. Rożańskiego 25, 32-085 MODLNICA k. Krakowa	ATUT & PRIMAR. Modlniczka, Ul. Rożańskiego 25, 32-085 MODLNICA k. Krakowa	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46
	www.plotersky.pl	www.atut-primar.pl	www.atut-primar.pl	www.atut-primar.pl	vwww.atut-primar.pl	www.lotustransfers.pl	www.lotustransfers.pl



Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

							
Producent	**Lotus Transfers International**	**Lotus Transfers International**	**Monti Antonio S.P.A.**	**Monti Antonio S.P.A.**	**Monti Antonio S.P.A.**	**Monti Antonio S.P.A.**	
Model	LTS 38	LTS 150 B	9009	200	75T	91-3600	
Zastosowanie	Prasa do koszulek	Prasa modułowa do koszulek	Sublimacja/Transfer Plastizolowy	Sublimacja/Transfer Plastizolowy	Sublimacja	Sublimacja	
Budowa	Ręczna	Ręczna	Prasa płaska. Płyta grzewcza z góry i dołu.	Prasa płaska	Kalander	Kalander	
Napęd	Manualny	Manualny	Pneumatyczny wbudowany	Pneumatyczny wbudowany	Elektryczny	Elektryczny	
Powierzchnia robocza (w cm)	38 x 45	40 x 50	150 x 100	180 x 130, 200 x 150, 225 x 160, 260 x 160, 310 x 160, 360 x 160, 405 x 160, 520 x 220	160	360	
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	150	300	-	-	-	-	
Zakres temperatur (od ... do w °C)	0-250	0-250	0-230 regulowane termostatem tolerancja ± 1°C	0-230 regulowane trzema termostatami dla równego rozłożenia temp.	0-230	0-230	
Regulacja/ Ustawienia temperatury	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	
Maks. nacisk (w kg/cm²)	-	-	50 Bar	100 Bar	-	6-8 Bar	
Ustawienie czasu	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	
Waga	40 kg	55 kg	1.200 kg	3.100 kg	2.000 kg	5.450 kg	
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	53 x 65 x 70	55 x 70 x 80	2.800 x 1.950 x 1.350	4.700 x 2.200 x 1.250	2.800 x 1.770 x 1.290	4.780 x 4.110 x 1.940	
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	220 V, 2.000 W	220 V, 2.000 W	330 V, 15,5 kW	330 V, 16,5 kW	330 V, 10 kW	330 V, 47 kW	
Funcje zabezpieczające	Ochrona przeciwporażeniowa. Wysoka jakość matreiałów użytych do produkcji prasy zapewnia bezpieczeństwo pracy	Ochrona przeciwporażeniowa. Wysoka jakość matreiałów użytych do produkcji prasy zapewnia bezpieczeństwo pracy	Wyłącznik awaryjny	Wyłącznik awaryjny	Wyłącznik awaryjny	Wyłącznik awaryjny	
Wyposażenie	Kompletne	Kompletne	Automatyczny przesuw 2 stołów roboczych	Automatyczny przesuw płyty grzewczej	Stół	Dostępne różne średnice oraz szerokości cylindra dla zwiększenia wydajności.	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Doskonały stosunek jakości do ceny prasy	Możliwość wymiany płyt roboczych na mniejsze oraz zestaw czapkowy. W ofercie również półautomatyczny model tej prasy z automatycznym otwieraniem (LTS 150 Slide)	Możliwość wyłączenia dolnej płyty grzewczej	W opcji przystawka do próżniowego wgrzewania dla głębszej penetracji, dostępne różne wielkości obszaru roboczego, automatyczne podawanie papieru	Możliwość wgrzewania z roli na role , z wykroju na wykrój , z roli na wykrój, dostępne różne średnice cylindra dla zwiększenia wydajności, opcjonalnie przystawka do transferu tasiemek smyczowych i innych		
Cena	1.300 Euro	1.880 Euro	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	„API.PL" Sp. z o.o. ul.Okrężna 37 Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki	„API.PL" Sp. z o.o. ul.Okrężna 37 Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki	„API.PL" Sp. z o.o. ul.Okrężna 37 Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki	„API.PL" Sp. z o.o. ul.Okrężna 37 Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki	
Strona internetowa	www.lotustransfers.pl	www.lotustransfers.pl	www.api.pl	www.api.pl	www.api.pl	www.api.pl	

							
	Poli-Tape	**Poli-Tape**	**Poli-Tape**	**Poli-Tape**	**PromatTex International**	**PromatTex International**	**PromatTex International**
	PT-06	PT-14	PT-15	PT-21	TS-4050SAE	TS-3838M	CQ-178ME
	Transfer na ubrania sportowe i do użytku codziennego	Transfer na wszelkiego rodzaju nakrycia głowy oraz na małe powierzchnie np. ubrania dla dzieci	Dzięki możliwości zastosowaniu stołu o różnych powierzchniach można pracować na materiałach o małych, średnich i dużych wymiarach	Prasa PT-21 gwarantuje najwyższą jakość wykonania pracy. Możliwość wgrzewania materiałów o różnej grubości i rozmiarze.	Prasa wielofunkcyjna	Prasa do koszulek	Prasa do czapek
	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Obrotowa	Ręczna	Ręczna
	Manualny	Manualny	Manualny	Pneumatyczny	Półautomatyczny	Manualny	Manulany
	38 x 38	13 x 10, 8 x 6,5; na czapki: 14 x 8	38 x 50	38 x 50	40 x 50	38 x 38	15 x 9
	do 7	do 7	do 5	do 7	15	15	15
	od 0 do max. 260	od 70 do max. 235	od 70 do max. 230	od 70 do max. 230	0-230	0-230	0-230
	Licznik cyfrowy, gwarancja stałej temperatury podczas pracy +/- 1°C	Licznik cyfrowy, gwarancja stałej temperatury podczas pracy +/- 1°C	Licznik cyfrowy, gwarancja stałej temperatury podczas pracy +/- 1°C	Licznik cyfrowy, gwarancja stałej temperatury podczas pracy +/- 1°C	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa
	0,16	1,24	0,51	1,18	-	-	-
	Licznik cyfrowy, możliwość ustawienia czasu w zakresie 0 – 9999 sekund	Licznik cyfrowy, możliwość ustawienia czasu w zakresie 0 – 10 minut	Licznik cyfrowy, możliwość ustawienia czasu w zakresie 0 – 10 minut	Licznik cyfrowy, możliwość ustawienia czasu w zakresie 0 – 10 minut	Timer	Timer	Timer
	31 kg	16 kg	45 kg	147 kg	82 kg	26,7 kg	8 kg
	38 x 61 x 34,5/86 (zamknięta/otwarta)	28 x 52 x 43/80 (zamknięta/otwarta)	51/94 x 89/120 x 35/65 (zamknięta/otwarta)	92 x 83 x 74	40 x 69 x 96	40 x 57,7 x 33	37 x 31 x 29
	2.200 W, 230 V	500 W, 230 V	2.500 W, 230 V	2.500 W, 230 V	220 V, 230 W, 16 A	220 V, 230 W, 11 A	220 V, 400 W, 2A
	-	-	Podobnie jak w przypadku Prasy PT-21, operator jest zmuszony używać obu rąk do obsługi prasy. Prasa posiada system blokujący w przypadku gdy płyta grzewcza nie znajduje się idealnie nad „stołem" nie można jej opuścić na dół.	Prasa termo-transferowa PT-21 musi być obsługiwana przy jednoczesny użyciu oby rąk. Dzięki temu nie ma ryzyka przytrzaśnięcia palców u rąk. Ponadto prasa PT-21 posiada awaryjny wyłącznik maszyny tzw. stop button.	Ochrona przeciwporażeniowa	Ochrona przeciwporażeniowa	Ochrona przeciwporażeniowa
	Prasa PT-06 posiada licznik czasu oraz temperatury, nacisk regulowany ręcznie przy pomocy gałki	Prasa PT-14 posiada licznik czasu oraz temperatury, nacisk regulowany ręcznie przy pomocy gałki	Prasa PT-15 posiada licznik czasu oraz temperatury, nacisk regulowany ręcznie przy pomocy gałki	Prasa PT-21 posiada licznik czasu oraz temperatury, możliwość dokładnej regulacji nacisku prasy	Kompletne	Kompletne	Kompletne
	-	Możliwość wymiany powierzchni grzewczej i stołu w kilka sekund: 13 x 10 cm 8 x 6,5 cm 14 x 8 cm	Możliwość wymiany „stołu" oraz płyty grzewczej na następujące wymiary: Stół: 15,3 x 15,3 | 20,5 x 20,5 cm 25,4 x 25,4 | 30,5 x 30,5 cm 38,0 x 38,0 | 38,0 x 50,0 cm - stół w kształcie trapezu Płyta grzewcza: 15,3 x 15,3 | 20,5 x 20,5 cm 25,4 x 25,4 | 30,5 x 15,3 cm 30,5 x 30,5 |38,0 x 38,0 cm 38,0 x 50,0 cm	Dwa bliźniacze stoły gwarantują stałą pracę wgrzewanie i przygotowywanie do kolejnego wgrzewania. Możliwość wymiany „stołu" i płyty grzewczej na inny wymiar: Stół: 20,5 x 20,5 | 25,4 x 25,4 cm 30,5 x 30,5 | 38,0 x 38,0 cm - stół w kształcie trapezu Płyta grzewcza: 15,3 x 15,3 | 20,5 x 20,5 cm 25,4 x 25,4 | 30,5 x 15,3 cm 30,5 x 30,5 |38,0 x 38,0 cm 38,0 x 50,0 cm	Mniejsze płyty robocze, grzewcza płyta dolna do emblematów, stacja do 2 stołów roboczych, mniejsza płytę grzewcza, zestaw do talerzy, czapek, kubków, i do pozycjonowania, wskaźnik laserowy	Mniejsze płyty robocze, zestaw do pozycjonowania, wskaźnik laserowy	Możliwość wyposażenia prasy w mniejsze płyty robocze do emblematów
	585 Euro netto	1.000 Euro netto	1.325 Euro netto	4.275 Euro netto	1.490 Euro	690 Euro	630 Euro
	Ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań	Ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań	Ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań	Ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	COMEC POLSKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46
	www.lambda.pl	www.lambda.pl	www.lambda.pl	www.lambda.pl	-	www.prasytermotransferowe.pl	www.prasytermotransferowe.pl

Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

						
Producent	**PromatTex International**	**Romanik**	**Romanik**	**Romanik**	**Romanik**	**Secabo**	
Model	MG-170ME	BluePRESSLine Size 3-S	Swing S Duo	BluePRESSLine Mug 4	Big-O-Lite	TC 5	
Zastosowanie	Prasa do kubków i innych przedmiotów cylindrycznych	Wygrzewanie transferów	Wygrzewanie transferów	Wygrzewanie transferów	Wygrzewanie transferów	Wszelkiego rodzaju odzież-flock, flex, sublimacja	
Budowa	Ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna, obrotowa	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	
Napęd	Manulany	Manualny	Manualny	Manualny	Manualny	Manualny	
Powierzchnia robocza (w cm)	Ø 8-9, wys. 12	50 x 40	50 x 40	18 x 8,5	100 x 60	38 x 38	
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	-	15	60	fi 95	20	Zależne od rodzaju materiału	
Zakres temperatur (od ... do w °C)	0-230	0-220	0-220	0-220	0-220	Do 260 stopni C	
Regulacja/ Ustawienia temperatury	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	
Maks. nacisk (w kg/cm²)	-	0,25	0,35	-	0,2	250	
Ustawienie czasu	Timer	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Regulator cyfrowy	
Waga	8 kg	35 kg	110 kg	27 kg	85 kg	35 kg	
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	37 x 31 x 29	43 x 75 x 49	95 x 80 x 160	73 x 35 x 27	50 x 108 x 110	39 x 36 x 68	
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	220 V, 400 W, 2A	2.300 W, 230 VAC	2.300 W, 230 VAC	330 W, 230 VAC	2.600 W, 230 VAC	230 V, 50 Hz - 60Hz, 2,2 kW	
Funcje zabezpieczające	Ochrona przeciwporażeniowa	-	-	-	-	-	
Wyposażenie	Kompletne	-	Stolik	-	Stolik	Prasa termotransferowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Możliwość wyposażenia prasy w opaski transferowe innych rozmiarów	Automatyczne otwieranie	Automatyczne otwieranie	-	-	Można dokupić płyty wymienne o różnej wielkości	
Cena	490 Euro	-	-	-	-	2.899 Zł brutto	
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	COMEC POLKA SP.J. Pabianice 95-200, ul. Lutomierska 46	ROMANIK Andrzej Romanik ul. Przemysłowa 10 84-240 Reda	ROMANIK Andrzej Romanik ul. Przemysłowa 10 84-240 Reda	ROMANIK Andrzej Romanik ul. Przemysłowa 10 84-240 Reda	ROMANIK Andrzej Romanik ul. Przemysłowa 10 84-240 Reda	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky. pl, 48-304 Nysa, ul. Piłsudskiego 62/1	
Strona internetowa	www.prasytermotransferowe.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.romanik.pl	www.plotersky.pl	

							
	Secabo	**Secabo**	**Secabo**	**Siser SRL**	**Siser SRL**	**Siser SRL**	**Sita Wuja Toma**
	TC 7	TC D7	TC C	TS Due	TS Mono	TS-One	Mobi
	Wszelkiego rodzaju odzież-flock, flex, sublimacja	Wszelkiego rodzaju odzież-flock, flex, sublimacja	Do czapek	Prasa wyposażona w dwie płyty do aplikacji termotransferowych	Prasa z wymiennymi płytami do aplikacji termotransferowych	Prasa z wymiennymi płytami do aplikacji termotransferowych	Sublimacja, termo-transfer, flex, flock, DTG
	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Maszyna ręczna	Obrotowa	Obrotowa	Obrotowa	-
	Manualny	Pneumatyczny	Manualny	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Ręczny	Pneumatyczny - auto-matyczna-obrotowa
	41 x 51	2 stoły robocze, 2 x 40 x 50	15 x 6	40 x 50	40 x 50	38 x 50	Płyty płaskie 40 x 50 podwójne w układzie równoległym ob-rotowym
	Zależne od rodzaju materiału	Zależne od rodzaju materiału	Zależne od rodzaju materiału	50	50	25	60
	Do 260 stopni C	Do 260 stopni C	Do 260 stopni C	do 250	do 250	do 230	1-220 stopni C, nastawa co 1 stopień
	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Termoregula-tor próbkujący z autodiagnostyką, system PiD, wyświetlacz, dokładność pracy pomiaru temperatury 0,01stopnia C
	250	350	250	1,2-1,5	1,2-1,5	300	4
	Regulator cyfrowy	Regulator cyfrowy	Regulator cyfrowy	Timer 999	Timer	Timer	1 sekunda – do maksymalnie10 minut, timer cyfrowy, sygnał akustyczny końca czasu odliczania, wyświetlacz
	41 kg	88 kg	15 kg	100 kg	75 kg	46 kg	100 kg
	42 x 36 x 72	115 x 56 x 55	36 x 39 x 68	100 x 80 x 70	55 x 70 x 80	68 x 62 x 57 zamknięta; 92 otwarta	sz/dł/wys 100 x 75 x 63
	AC 230V, 50Hz - 60Hz, 2,50 kW	230 V 50Hz-60Hz, 2,2 kW	230 V, 50Hz - 60Hz, 0,2 kW	220 V, 50 Hz jednofa-zowe 2.000 W	220 V, 50 Hz jednofa-zowe 2.000 W	220 Volt, 2.000 Watt	2.000 W, 230 VAC, 50Hz, 10A
	-	-	-	-	-	-	Kratka bezpieczeństwa, wyłącznik awaryjny bezpiecznik,termiczny, alarm przegrzaniowy, alarm wilgociowy
	Prasa termotransfero-wa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	Prasa termotransfero-wa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	Prasa termotransfero-wa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	Małe płyty:15 x 15 cm, 15 x 38 cm, płyty do czapek	15 x 15 cm, 15 x 38 cm, płyty do czapek	Płyty 15X15 cm, płyty do czapek	Cerata teflonowa na górnym blacie, pianka silikonowa na dolnym stole roboczym, pokrowce zabezpieczające piankę silikonową, licznik cykli prasy
	Można dokupić płyty wymienne o różnej wielkości	Można dokupić płyty wymienne o różnej wielkości	-	-	-	Posiada patent	Wymienne dolne stoły robocze na zamówi-enie, znacznik laserowy, 24 miesiąca gwaran-cji „door to door” na terenie RP
	3.499 Zł brutto	7.859 Zł brutto	2.699 Zł brutto	4.500 Euro	3.500 Euro	1.320 Euro	10.500 PLN +23%VAT
	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl, 48-304 Nysa, ul. Piłsudskiego 62/1	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl, 48-304 Nysa, ul. Piłsudskiego 62/1	LIPION MEDIA Group s.c. - Plotersky.pl, 48-304 Nysa, ul. Piłsudskiego 62/1	SISER SRL VIALE DELLA TECNICA 18 36100 VICENZA, ITALY	SISER SRL VIALE DELLA TECNICA 18 36100 VICENZA, ITALY	SISER SRL VIALE DELLA TECNICA 18 36100 VICENZA, ITALY	ul. Konopnickiej 31, Wejherowo
	www.plotersky.pl	www.plotersky.pl	www.plotersky.pl	www.siser.it	www.siser.it	www.siser.it	www.sitawujatoma.pl

Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

							
Producent	Sita Wuja Toma	Sita Wuja Toma	Sita Wuja Toma	Stahls	Stahls	Stahls	
Model	Koliber	Alligator Basic	Alligator Maxi	Hotronix Air Swinger	Hotronix Swinger	MAXX Clam (XL)	
Zastosowanie	Sublimacja, termotransfer, flex, flock, DTG	Sublimacja, termotransfer, flex, flock, DTG	Sublimacja, termotransfer, flex, flock, DTG	Wszelkie wyroby włókiennicze - duża produkcja	Wszelkie wyroby włókiennicze - duża produkcja	Wszelkie wyroby włókiennicze	
Budowa	-	-	-	Pneumatyczna	Obrotowa	Ręczna	
Napęd	Manualna - wielozadaniowa	Manualna - wielozadaniowa	Manualna - wielozadaniowa	Pneumatyczny	Manualny	Manualny	
Powierzchnia robocza (w cm)	Płyty płaskie 40 x 43	Płyty płaskie 38 x 30	Płyty płaskie 38 x 30, Płyty do czapek 9 x 16	40 x 50	40 x 50	40 x 50	
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	10 standard	10 standard 30 opcjonalnie	10 standard 30 opcjonalnie	Zależne od rodzaju materiału	Zależne od rodzaju materiału	Zależne od rodzaju materiału	
Zakres temperatur (od ... do w °C)	1-220 stopni C, nastawa co 1 stopień	1-220 stopni C, nastawa co 1 stopień	1-220 stopni C, nastawa co 1 stopień	Do 250 stopni C	Do 250 stopni C	Do 250 stopni C	
Regulacja/ Ustawienia temperatury	Termoregulator próbkujący z autodiagnostyką, system PiD, wyświetlacz , dokładność pracy pomiaru temperatury 0,01stopnia C.	Termoregulator próbkujący z autodiagnostyką, system PiD, wyświetlacz , dokładność pracy pomiaru temperatury 0,01stopnia C.	Termoregulator próbkujący z autodiagnostyką, system PiD, wyświetlacz , dokładność pracy pomiaru temperatury 0,01stopnia C.	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	
Maks. nacisk (w kg/cm²)	0,7	0,85	0,85	100 PSI dla aplikacji, wysokie ciśnienie na pilną potrzebę. Dwa regulowane dociski.	Cyfrowy, regulowany wskaźnik docisku	Regulowany docisk	
Ustawienie czasu	1 sekunda – do maksymalnie10 minut, timer cyfrowy, sygnał akustyczny końca czasu odliczania, wyświetlacz	1 sekunda – do maksymalnie10 minut, timer cyfrowy, sygnał akustyczny końca czasu odliczania, wyświetlacz	1 sekunda – do maksymalnie10 minut, timer cyfrowy, sygnał akustyczny końca czasu odliczania, wyświetlacz	Regulator cyfrowy	Regulator cyfrowy	Regulator cyfrowy	
Waga	43 kg	38 kg	45 kg	75 kg	60 kg	48 kg	
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	sz/gł/wys 48 x 68 x 35 po zamknięciu; 48 x 68 x 80 po otwarciu	42 x 62 x 50	42 x 62 x 50	dł. 94 x szer. 63 x wys. 61	dł. 89 x szer. 61 x wys. 56	dł. 89 x szer. 61 x wys. 58	
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	1.850 W, 230 VAC, 50Hz, 10A	1.700 W, 230VAC, 50 Hz, 10 A	1.700 W płyty płaskie 38 x 30 cm; 400 W płyty do czapek; 230 VAC, 50 Hz, 10 A	1.750 W, 220/240 V	1.750 W, 220/240 V	1.750 W, 14,5 Amp	
Funcje zabezpieczające	Bezpiecznik termiczny, alarm przegrzaniowy, alarm wilgociowy	Bezpiecznik termiczny, alarm przegrzaniowy, alarm wilgociowy	Bezpiecznik termiczny, alarm przegrzaniowy, alarm wilgociowy	Awaryjne zatrzymanie urządzenia, oburęczne bezpieczne włączenie	-		
Wyposażenie	Cerata teflonowa na górnym blacie, pianka silikonowa na dolnym stole roboczym, pokrowce zabezpieczające piankę silikonową, licznik cykli prasy	Cerata teflonowa na górnym blacie, pianka silikonowa na dolnych stołach roboczych, pokrowce zabezpieczające pianką silikonową, licznik cykli	Cerata teflonowa na górnym blacie, pianka silikonowa na dolnych stołach roboczych, pokrowce zabezpieczające piankę silikonową, naprężacz czapki, licznik zamknięć prasy	Prasa termotransferowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	Prasa termotransferowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	Prasa termotransferowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Stoliki robocze 25x25cm, 25x43cm, blat przesuwny 120x46cm, 24 miesiąca gwarancji „door to door" na terenie RP	OPCJONALNE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY: stolik roboczy 10 x 12cm kieszonki stolik do rękawków 10x30cm stolik oboczy 20x20cm stolik roboczy trapezoidalny do parasolek 30/30/15 blat powiększający ruchomy 40x120cm znacznik laserowy płyta grzewcza 20x20cm podgrzewany dolny blat roboczy stolik roboczy okrągły do talerzy dowolny kształt dolnego stolika roboczego na zamówienie trzpień zwiększający prześwit między płytami roboczymi do 3cm 24 miesiąca gwarancji „door to door" na terenie RP	OPCJONALNE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY:stolik roboczy 10x12cm kieszonki stolik do rękawków 10x30cm stolik roboczy 20x20cmstolik roboczy trapezoidalny do parasolek 30/30/15 blat powiększający ruchomy40x120cm znacznik laserowy płyta grzewcza 20x20cm podgrzewany dolny blat roboczy stolik roboczy okrągły do ta lerzy dowolny kształt dolnego stolika roboczego na zamówienie trzpień zwiększający prześwit między płytami roboczymi do 3cm 24 miesiąca gwarancji „door to door" na terenie RP	30 lat gwarancji na płytę grzewczą, możliwość dokupienia płyt wymiennych	30 lat gwarancji na płytę grzewczą, programator z 10 programami, możliwość dokupienia płyt wymiennych	30 lat gwarancji na płytę grzewczą, możliwość dokupienia płyt wymiennych	
Cena	3.680 PLN +23%VAT	3.450 PLN +23%VAT	4.450 PLN +23%VAT	15.199 Zł brutto	7.499 Zł brutto	4.699 Zł brutto	
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	ul. Konopnickiej 31, Wejherowo	ul. Konopnickiej 31, Wejherowo	ul. Konopnickiej 31, Wejherowo	1) Lipion Media Group s.c. - Plotersky.pl, Nysa 2) Alma Trend sp. z.o.o, Katowice	1) Lipion Media Group s.c. - Plotersky.pl, Nysa 2) Alma Trend sp. z.o.o, Katowice	1) Lipion Media Group s.c. - Plotersky.pl, Nysa 2) Alma Trend sp. z.o.o, Katowice	
Strona internetowa	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	www.sitawujatoma.pl	1) www.plotersky.pl 2) www.almatrend.com.pl	1) www.plotersky.pl 2) www.almatrend.com.pl	1) www.plotersky.pl 2) www.almatrend.com.pl	

							
	Stahls	Thermopatch	Thermopatch	Thermopatch	Thermopatch	Transmatic	Transmatic
	Sprint Mag Digital (XL)	HS-21-SQR	NL-14	NL-15 - SQR Mammooth	NL-30	TMH 28	REV 3SA
	Wszelkie wyroby włókiennicze	-	-	-	-	Druk termotransferowy	Druk termotransferowy
	Ręczna - półautomatyczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Dźwignia ręczna	Automatyczna obrotowa
	Manualny	Manualny	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Manualny	Ręczny	Elektryczny
	40 x 50	12 x 12	15 x 12,5	15 x 15	40 x 45	38 x 38	50 x 40
	Zależne od rodzaju materiału	-	-	-	-	20	5
	Do 250 stopni C	50-225	20-230	25-210	0-270	50-250	50-255
	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa	Cyfrowa
	Regulowany docisk	-	Zależne od ciśnienia	Zależne od ciśnienia	-	800	800
	Twin Timer do dwuetapowych nadruków	Timer	Timer	Timer	Timer	0 - 999,9 sek.	0 - 999,9 sek.
	48 kg	15 kg	20 kg	54 kg	55 kg	30 kg	70 kg
	dł. 89 x szer. 61 x wys. 58	46,5 x 42 x 31,5	24,5 x 52 x 35	54 x 47 x 47	48 x 88,3 x 55,5	60 x 38 x 38	88 x 50 x 59
	1.750 W, 14,5 Amp	650 W, 230 V	1.000 W, 230 V	800 W, 240 V	800 W, 240 V	1,7 KW	230 V mon.
	-	-	Obsługa oburącz	Osłona zabezpieczająca	-	-	Elektyczne zabezpieczenie dla rąk
	Prasa termotransferowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi	-	-	-	-	Płyty wymienne	Płyty wymienne
	30 lat gwarancji na płytę grzewczą, możliwość dokupienia płyt wymiennych	Wymienne stoliki, krótki czas nagrzewania, tryb energooszczędny, dwa stoliki dolne (prasa bliźniacza)	NL-14-PRO wyposażona w pedał nożny, krótki czas nagrzewania, kompaktowa budowa, tryb energooszczędny	NL-15-R wyposażony w okrągłe stoliki, krótki czas nagrzewania, tryb energooszczędny, do intensywnej eksploatacji	Automatycznie otwiera się i uchyla po zakończonym cyklu, wymienne stoliki dolne, równomierne rozprowadzenie temperatury, pamięć ustawień, opcjonalnie dostępny pedał nożny	Model dla początkujących	Dostępna również jako półautomat z zestawem do czapek
	6.799 Zł brutto	4.595 PLN	10.045 PLN	12.975 PLN	8.032 PLN	980 Euro	2.600 Euro
	1) Lipion Media Group s.c. - Plotersky.pl, Nysa 2) Alma Trend sp. z.o.o, Katowice	Thermopatch Polska Sp. z o.o.Krakowska 31A, 50-424 Wrocław	Thermopatch Polska Sp. z o.o.Krakowska 31A, 50-424 Wrocław	Thermopatch Polska Sp. z o.o.Krakowska 31A, 50-424 Wrocław	Thermopatch Polska Sp. z o.o.Krakowska 31A, 50-424 Wrocław	TRANSMATIC SRL VIA E. FERRARI 9, 20284 Lazzate MB Italy	TRANSMATIC SRL VIA E. FERRARI 9, 20284 Lazzate MB Italy
	1) www.plotersky.pl 2) www.almatrend.com.pl	www.thermopatch.pl	www.thermopatch.pl	www.thermopatch.pl	www.thermopatch.pl	www.transmaticsrl.com	www.transmaticsrl.com

Przegląd rynku: **Prasy transferowe**

				
Producent	**Wagner GmbH Geretsried**	**Wagner GmbH Geretsried**	**Wagner GmbH Geretsried**	**Wagner GmbH Geretsried**
Model	Motifprint Mini	Motifprint IV AS z przesuwanymi bocznymi stołami	Motifprint I AT z przesuwanym stołem	Motifprint Professional
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje transferów i aplikacji na tekstyliach i materiałach stałych	Wielkoformatowy druk sublimacyjny na tekstyliach i materiałach stałych (metal, drewno, itp.)	Wszystkie rodzaje transferów i aplikacji na tekstyliach i materiałach stałych	Wszystkie rodzaje transferów i aplikacji na tekstyliach i materiałach stałych
Budowa	Dźwignia ręczna	Prasa z przesuwanym stołem	Prasa o wysokiej wydajności z 2 stołami	Półautomatyczna prasa obrotowa
Napęd	Ręczny	Pneumatyczny	Pneumatyczny	Pneumatyczny
Powierzchnia robocza (w cm)	od 15 x 15 do 50 x 40 (możliwe specjalne powierzchnie robocze)	od 120 x 100 do 240 x 180 (możliwe również specjalne powierzchnie robocze)	od 15 x 15 do 60 x 50 (możliwe również specjalne powierzchnie robocze)	od 15 x 15 do 50 x 40 (możliwe również specjalne powierzchnie robocze)
Maks. grubość materiału przeznaczonego do nadruku (w mm)	15	20	20	20
Zakres temperatur (od ... do w °C)	0-250	0-250	0-250	0-250
Regulacja/ Ustawienia temperatury	Cyfrowa, bez regulacji	Cyfrowa, bez regulacji	Cyfrowa, bez regulacji	Cyfrowa, bez regulacji
Maks. nacisk (w kg/cm²)	Brak danych	1,0	2	1
Ustawienie czasu	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.	0-999 sek.
Waga	40 kg (np. przy 45x35cm)	W zależności od wersji	90 kg	70 kg
Wymiary (szer. x głęb. x wys. w cm)	40 x 75 x 50	W zależności od wersji	120 x 95 x 83	95 x 80 x 63
Moc/ Zasilanie prądem (W, V, Hz, A)	2.200 W, 230 V, 50 Hz, 9 A (45x35)	20 kW, 400 V, 50 Hz, 28 A (z.B. 160x100)	2.700 W, 230 V, 50 Hz, 11 A (50x40)	2.700 W, 230 V, 50 Hz, 11 A (50x40)
Funcje zabezpieczające	Tak	Not-Aus	Not-Aus, rama zabezpieczająca	Not-Aus, rama zabezpieczająca
Wyposażenie	System wymiany płyt grzejnych i roboczych, ogrzewane płyty robocze	Pokrowce teflonoweogrzewana płyta robocza	System wymiany płyt grzejnych i roboczych, ogrzewane płyty robocze	System wymiany płyt grzejnych i roboczych, ogrzewane płyty robocze
Inne właściwości, wyposażenie dodatkowe	Możliwa opcja pneumatyczna (Model Motifprint Printstar)	Opcja z 2 stołami i ruchomym systemem grzewczym i druku	Opcja hydrauliczna (większa siła nacisku)	Opcja z dźwignią ręczną
Cena	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie
Adres (producenta lub wyłącznego dystrybutora)	Wagner GmbH, Seniweg 3, D 82538 Geretsried	Wagner GmbH, Seniweg 3, D 82538 Geretsried	Wagner GmbH, Seniweg 3, D 82538 Geretsried	Wagner GmbH, Seniweg 3, D 82538 Geretsried
Strona internetowa	www.thermodruckpressen.de	www.thermodruckpressen.de	www.thermodruckpressen.de	www.thermodruckpressen.de

